



Materialliste

Material: Lärche/Kiefer/Eiche/Esche, 18 mm

| | |
|-----------|-------------------------|
| 250 x 190 | Dach |
| 260 x 124 | Rückwand |
| 124 x 124 | Boden |
| 150 x 124 | Wartungsdeckel |
| 60 x 124 | Vorbaubrett |
| 70 x 160 | Fluglochbrett |
| 260 x 202 | 2x Seiten |
| 160 x 20 | 2x Deckelleisten |
| 400 x 40 | Aufhängeleiste |
| 160 x 40 | Abschlussleiste (unten) |

Einflugöffnung

- 26 – 28 mm Kleinmeisen
- 32 – 34 mm Kohlmeisen, Kleiber u. Sperling
- 45 – 50 mm Stare, Hausrotschwanz

Arbeitschritte (nach Zuschnitt)

1. Seitenteile 60 x 150 mm ausklinken und schräg schneiden
2. Rückwand, Fluglochbrett jeweils oben und Dach hinten abschrägen
3. Vier Belüftungslöcher in den Boden und Einflugloch in Fluglochbrett bohren
4. Seitenteile und Frontdeckel innen aufrauen (bürsten)
5. Seiten mit Rückwand und Boden und Vorbaubrett verbinden (Leimen und Nageln)
6. Abschlussleiste unten und Fluglochbrett oben vorsetzen
7. Frontleisten an Frontdeckel montieren
8. Dach und Aufhängeleiste anschrauben
9. Oberflächenbehandlung mit Hartölwachs o.ä.
10. Dach mit Dachpappe, Blech oder Baumrinde verkleiden

